


FWSG 225

FRIATOOLS Gerätetechnik

FRIATOOLS-Datenblatt · Stand 01/21



Artikel	Art.-Bez.	Dimension	Gewicht kg/St.
613409	FWSG 225	d 75 - d 225	4,500

FRIATOOLS-Datenblatt · Stand 01/21

Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen.

Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

FWSG 225**FRIATOOLS Gerätetechnik**

FRIATOOLS-Datenblatt · Stand 01/21

Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgerät FWSG 225:

Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-Xa-Rohren und an Rohrstützen

NEU: Schnellverstellung zur einfachen Anpassung der Schällänge

NEU: Schälmesser aus Hartmetall mit zweiter Schneide für doppelte Standzeit

Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen durch federgelagerten Messerhalter

Gleichmäßiger Spanabtrag durch automatischen Vorschub

Einfache Handhabung

Wartungsfreundlich durch Verwendung verschleißfester Materialien

Lieferung in praktischer Transportkiste