

Anbohrset



Artikel	Art.-Bez.	Abgangsdimension	Gewicht kg
613832	FWAB XL 90 für FRIALEN SA UNI	d 90	12,600
613833	FWAB XL 110 für FRIALEN SA UNI	d 110	12,600
613834	FWAB XL 125 für FRIALEN SA UNI	d 125	6,000
613829	FWAB XL 160 für FRIALEN SA UNI	d 160	13,600
613830	FWAB XL 225 für FRIALEN SA XL	d 225	14,300
613831	FWAB XL 250 für FRIALEN SA XL	d 250	12,600
613850	FWAB XL 280 für FRIALEN SA XL	d 280	12,600
613851	FWAB XL 315 für FRIALEN SA XL	d 315	12,600
613852	FWAB XL 355 für FRIALEN SA XL	d 355	14,300
613836	FWAB XL 400 für FRIALEN SA XL	d 400	14,300
613838	FWAB XL 160 für FRIAFIT ASA UNI	d 160	6,000
613835	FWAB ASA 225 für FRIAFIT ASA VL	d 225	13,200

FWAB**FRIATOOLS Gerätetechnik****Anbohrset**

Anbohrset FWAB zur Anbohrung von PE-HD Rohren in drucklosem Zustand durch den Abgangsstutzen von FRIALEN XL Stutzenschellen SA XL, FRIALEN Stutzenschellen SA UNI sowie FRIAFIT Stutzenschellen ASA UNI und FRIAFIT Abwassersätteln ASA VL. Antrieb durch Bohrmaschine. Bestehend aus Lochsäge (nennweitenbezogen), Lochsägenaufnahme mit Bohrschaft SDS-max, Verlängerung für Lochsägenaufnahme (nicht bei FWAB ASA sowie bei Anwendung SA UNI), Zentrierbohrer mit Auswerfer und Fanghülse und Sechskantschlüssel. Auslieferung in Transportkiste.

(Abb. zeigt FWAB XL 160)