

FRIATOOLS® GERÄTETECHNIK

FWSG 400 SCHÄLGERÄT FÜR ROHRE D 75 - D 400



Art.-Bez.	Dimension	Best.-Nr.	Lagerstatus
NEU FWSG 400	d 75 - d 400	613410	1

FWSGE 14 ERSATZSCHÄLMESSER FÜR SCHÄLGERÄTE FWSG 400

Art.-Bez.	Gerätetyp	Kennzeichnung	Best.-Nr.	Lagerstatus
FWSGE 14	FWSG 400	weiß eingefärbt	613335 ①	1

① bestehend aus 1 St. Ersatzschälmesser mit 2 Schneiden, 1 St. Torx-Schraube u. 1 St. Torx-Schlüssel

FRIATOOLS® GERÄTE TECHNIK

FWSG 400 SCHÄLGERÄT FÜR ROHRE D 75 - D 400

Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgeräte FWSG 400:

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-Xa-Rohren und an Rohrstützen
- NEU: Schnellverstellung zur einfachen Anpassung der Schällänge
- NEU: Schälmesser aus Hartmetall mit zweiter Schneide für doppelte Standzeit
- Mit einfach wechselbaren Spannschlitten für die Dimensionen d75-d225 und d250-d400
- Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen durch federgelagerten Messerhalter
- Gleichmäßiger Spanabtrag durch automatischen Vorschub
- Einfache Handhabung
- Wartungsfreundlich durch Verwendung verschleißfester Materialien
- Lieferung in praktischer Transportkiste