

FRIATOOLS® GERÄTETECHNIK

RPS REPARATURSET



Art.-Bez.	Dimension	Best.-Nr.	Lager-status	VE
Universal-Reparaturset	alle Dimensionen	613701	1	1
Erweiterungsset	alle Dimensionen	613715	1	1
Reparaturballon Typ 1	d 90 - d 180	613702	1	20
Reparaturballon Typ 2	d 200 - d 315	613703	1	20
Reparaturballon Typ 3	d 355 - d 450	613704	1	5
Reparaturballon Typ 4	d 500 - d 560	613705	1	5
Reparaturballon Typ 5	d 630	613706	3	5
Reparaturballon Typ 6	d 710	613707	3	5
Reparaturballon Typ 7	d 800	613708	3	5
Reparaturballon Typ 8	d 900	613709	3	5
Transportkiste		613700	1	1

FRIATOOLS® GERÄTE TECHNIK

RPS REPARATURSET

Anwendung

FRIATOOLS Reparaturset RPS für einen trockenen Arbeitsbereich beim Heizwendelschweißen während Einbindungs- oder Reparaturarbeiten an PE-HD Wasserleitungen.

Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

Gute Gründe für das FRIATOOLS Reparaturset RPS:

- Verwendung der Reparaturballontechnik zur sicheren Rückhaltung von aus der Rohrleitung nachlaufendem Restwasser
- Einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an beschädigten Rohrleitungen oder bei Einbindungen
- Ermöglicht einen trockenen Arbeitsbereich während der Verarbeitung eines Heizwendelformstücks im Nennweitenbereich d 90 bis d 900.
- Bestehend aus Universal-Reparaturset mit Pumpe, Manometer, Bohrer und Anschlussschlauch sowie zusätzlich dimensionsbezogenen Reparaturballons
- Optionales Erweiterungsset bestehend aus zusätzlichem Anschlussschlauch und Manometer
- Um die Anbohrung nach erfolgter Reparatur wieder zu verschließen, werden FRIALEN Sattelformstücke VVS ($\leq d 225$) bzw. VSC TL, SA XL oder RS XL ($\geq d 225$) benötigt (siehe Preisliste FRIALEN)